

**Nuestros showrooms**

La Paz • Calle Yanacochoa esq.  
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214  
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente  
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770  
Cochabamba • Av. Blanco  
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor  
N° 470 • Tel.: 3-3424000

# Válvula de retención de clapeta revestida en goma

## Product Images

---



## Descripción

---

### Una Mirada a los beneficios

- Diseño de cuerpo compacto, con perfil hidrodinámico, sin cavidades interiores.
- De paso total, lo que implica bajas pérdidas de carga.
- Dispositivo de desbloqueo del plato.

#### Aplicaciones

- Sistemas de suministro de agua.
- Sistemas de purificación.
- Sistemas de aire acondicionado.
- Plantas de aguas servidas.
- Manejo de aguas servidas.
- Para agua, aguas servidas y otros medios no agresivos.
- Otras aplicaciones bajo consulta.

#### Datos operacionales

- Presión máxima admisible 16 bar.
- Temperatura máxima admisible 70 °C.

#### Materiales

- Cuerpo y bonete en fundición nodular EN-GJS-400, recubierto con pintura epóxica.
- Clapeta en fundición nodular EN-GJS-400, recubierta con una goma no tóxica NBR / EPDM.
- Empaquetaduras de nitrilo NBR.

#### Diseño

- Flanges según ISO PN 10 y 16 (DN 50 a 400).
- Dimensiones en flanges según EN-558-1 serie 48.
- Dimensiones de flanges según EN 1092-2 PN16.
- Tapón de drenaje.

## Additional Information

Marca	KSB
Modelo	ECOLINE - CTGM NG