

PG 3

Bombas de desagüe



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Bomba de desagüe de 3 pulgadas para la rápida eliminación de agua limpia

Elimine el agua limpia de su obra de forma rápida y económica con la bomba de desagüe PG 3. Esta bomba sencilla y fácil de utilizar ha sido diseñada para mover el agua hasta 264 gpm (1000 l/min) con sólidos de pequeño tamaño, hasta 6,5 mm. Gracias a su acción de bombeo centrífuga y autocebante, y a su tamaño compacto, la bomba es ideal para los constructores que necesiten eliminar agua de forma temporal.

- El rodete impulsor de hierro fundido y la voluta son resistentes al desgaste, por lo que proporcionan una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo.
- Las válvulas de bombeo situadas en la parte trasera del rodete impulsor reducen la acumulación de escombros y los periodos de inactividad, aumentando así la productividad.
- El sello mecánico de carburo de silicio, junto con un motor de cuatro tiempos fiable con detención por nivel de aceite bajo, proporciona una mayor vida útil.
- La carcasa de aluminio fundido, altamente resistente y ligera, aumenta la vida útil de la bomba. El marco protector altamente resistente dispone de empuñaduras para el transporte, añadiendo al mismo tiempo una protección adicional a la bomba.

PG 3 Datos técnicos

Dimensiones

L x A x H	514 x 404 x 462 mm
L x A x H Envío	539 x 429 x 492 mm
Diámetro Aspiración y descarga	76,2 mm
Peso de servicio	29 kg
Peso de transporte	34 kg

Características operativas

Altura de bombeo	27 m
Caudal	1.097 l/min
Altura de succión Elevación	7,6 m
Diámetro sólido Tamaño máx.	6,5 mm

Datos del motor

Tipo de motor	Monocilíndrico refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda
Motor	GX160W1C2
Cilindrada	163 cm ³
Revoluciones Motor máx.	3.600 1/min
Revoluciones Funcionamiento	3.600 1/min
Potencia Potencia máx. estimada	3,6 kW
Especificación de la potencia asignada	SAE J1349
Aceite del motor Capacidad	0,6 l
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	1,8 l/h
Capacidad del depósito Combustible	3,6 l
Tiempo de funcionamiento	2,1 h

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.