

## Desbrozadoras

# Desbrozadora 545RX

Desbrozadora profesional con un diseño ergonómico y excelente maniobrabilidad. El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%. Eje optimizado y rueda cónica a 35 grados. Incluye arnés Balance X.

🔹 Consumo de combustible	<b>450 g/kWh</b>
🔹 Consumo	<b>1 kg/h</b>
🔹 Cilindrada	<b>45.7 cm<sup>3</sup></b>
🔹 Peso (sin equipo de corte)	<b>8.9 kg</b>

**899,00 €**

IVA incluido

El precio incluye:

Hoja Hierba 3-dientes

Arnés Balance X

Arnés Balance X



## CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de su diseño y características.



### Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



### Manillar regulable

Manillar ajustable y ergonómico para mayor comodidad.

### Balance X

Arnés ergonómico con amplio apoyo trasero, sus anchas correas y su amplio cinturón ayudan a distribuir la carga en una zona más amplia.



### Tubo largo

Su tubo largo favorece el desbroce.



- Cierre rápido
- Centro de gravedad mejorado
- Smart Start®
- Interruptor de parada con autoretorno
- Diseño ergonómico
- Protector Combi
- Manillar cómodo
- Equipo de corte de fácil acoplamiento

- Alto grado de corte
- LowVib®
- Depósito de combustible transparente
- Bomba de combustible
- Piñón para hierba
- Altura de gancho del arnés ajustable
- Mandos ergonómicos
- Manillares blandos

## Especificaciones



### Emisiones

Emisiones de escape (HC media)	<b>36.45 g/kWh</b>
Emisiones (media HC)	<b>35.37 g/kWh</b>
Emisiones de escape (CO media)	<b>262.85 g/kWh</b>
Emisiones (CO media)	<b>269.16 g/kWh</b>
Emisiones de escape (NOx media)	<b>1.96 g/kWh</b>
Emisiones (media NOx)	<b>1.76 g/kWh</b>
Familia motor	<b>LHVXS.0464AC</b>



### Nivel de ruido

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	<b>117 dB(A)</b>
Nivel de ruido	<b>115 dB(A)</b>
Nivel de presión sonora en oído	<b>101 dB(A)</b>



### Motor

Potencia	<b>2.1 kW</b>
Cilindrada	<b>45.7 cm<sup>3</sup></b>
rpm máximas en salida	<b>8800 rpm</b>
Velocidad máxima	<b>9000 rpm</b>
Velocidad sin carga	<b>2700 rpm</b>
Velocidad de embrague	<b>3900 rpm</b>
Capacidad del tanque	<b>0.9 l</b>
Consumo de combustible	<b>450 g/kWh</b>
Consumo	<b>1 kg/h</b>
Output shaft thread	<b>M12x1.75V</b>
Bujía	<b>NGK CMR6H</b>
Holgura de electrodo	<b>0.5 mm</b>
Exhaust emissions (CO2 EU V)	<b>910 g/kWh [1]</b>



### Equipación

Cuchilla para hierba OEM	<b>Multi 300-3</b>
Arnés OEm	<b>Balance X</b>
Trimmy OEM	<b>T45X M12</b>



### Aceites

Tipo de lubricante	<b>Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1</b>
Tipo de lubricante (piñón)	<b>Grasa vegetal</b>



### Transmisión

Diámetro de corte	<b>1</b>
Diámetro de corte	<b>1.4</b>
Ángulo de corte	<b>35 °</b>



### Tamaño

Tamaño del producto, L. x An. x Al.	<b>172.4x27.5x24.1 cm</b>
Longitud de tubo	<b>1465 mm</b>
Diámetro de tubo	<b>32 mm</b>
Peso (sin equipo de corte)	<b>8.9 kg</b>

[1] Esta medición de CO2 es el resultado de pruebas sobre un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un motor representativo con la máquina y su gama. No implica ninguna garantía explícita del rendimiento de una máquina en particular.