

## Tractor GiroZero

# HUSQVARNA Z254

Performance and style hit the grass running with the all new Z200 Series Zero Turn Mowers. Cutting edge design, proven performance and new innovative features combine to make lawn maintenance an event instead of a chore.

- Fabricante del motor**
- Ancho de corte**
- Ancho de corte**
- Métodos de corte**

**Kohler**  
**54 pulg**  
**137 cm**  
**3 en 1 triturado / cesta trasera / descarga lateral**



## CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de su diseño y características.




### Inducción de Aire

Nuestro innovador sistema de podado de inducción de aire extrae el aire limpio de la parte superior e inferior de la cubierta, mejorando el flujo de aire que se traduce en una mayor elevación de la hierba y de corte superior.

### Maintenance-Free Transmission

Worry free performance with maintenance free, integrated zero-turn transmissions.



### Reinforced steel cutting deck

The stamped cutting deck is reinforced with heavy flat-stock steel for added strength and durability on the leading edge and trim side. (Z254 shown)

### Rugged frame and casters

The robust frame and casters ensure durability and reduced chassis flex.



- Convenient deck lift
- Ergonomic control panel
- Removable foot plate
- Anti-slip foot area
- Bumper

- Refinement
- Automatic park brake system
- Rear engine guard
- Kohler Engine

## Especificaciones



### Aprobadion

Homeowner Warranty

**3 Years**



### Capacity

Productivity  
Productivity

Velocidad hacia delante, mín.-máx. max

Velocidad hacia delante, mín.-máx. max

Velocidad hacia delante, mín.-máx. min

Velocidad hacia delante, mín.-máx. min

**2.8 acres/h**

**11331.19 m<sup>2</sup>/h**

**6.5 mph**

**10.46 km/h**

**0 mph**

**0 km/h**



### Cutting deck

Ancho de corte

Ancho de corte

Cutting deck type

Métodos de corte

**54 pulg**

**137 cm**

**Stamped, Reinforced**

**3 en 1 triturado / cesta trasera / descarga lateral**

**Acero**

**12 calibre**

**2.7 mm**

**Electric clutch**

**3 uds**

**18500 pie/min**

**93.98 m/s**

**4**

**No**

**Manual, hand operated**

**Cast Aluminum**

**Sí**

**Sí**

**4 pulg**

**101.6 mm**



### Dimensions

Peso

Peso

Tyre size, front Width

Tyre size, front Diameter

Wheel/rim size, front Diameter

**568 lb**

**257.64 kg**

**6 pulg**

**11 pulg**

**5 pulg**

Material de la unidad de corte

Deck thickness

Deck thickness

Blade engagement

Cuchillas

Blade-tip speed

Blade-tip speed

Anti-scalp wheels

Nose roller

Deck lifting system

Spindle/mandrel type

Greasable mandrels

Deck Wash Port

Altura de corte, mín.-máx. max

Altura de corte, mín.-máx. max

Altura de corte, mín.-máx. min

Altura de corte, mín.-máx. min



### Drive system

Tipo de transmisión

Fabricante de la transmisión

Modelo de transmisión

**1.5 pulg**

**38.1 mm**

**Hydrostatic**

**Engranaje hidráulico**

**EZT**



### Engine

Fabricante del motor

Nombre del motor

Cilindrada

Cilindrada

Cilindros

Power/fuel type

Filtro de aceite

Volumen tanque de combustible

Volumen tanque de combustible

Fuel tank location

**Kohler**

**7000 Series**

**45.58 pulg<sup>3</sup>**

**747 cm<sup>3</sup>**

**2**

**Gasoline**

**Yes**

**3.5 gal. (EE. UU.)**

**13.25 l**

**Side (Single)**



### Equipo

Seat material

Seat spring

Hour meter type

**Vinyl**

**Sí**

**Digital with pre-programmed service intervals**

**Sí**

**15" high back**

Cup holder

Seat type