



Husqvarna K 1270 Rail

Cutting a rail track takes power, precision and speed. The K 1270 Rail is the market's most powerful cutter, customised for railways, tram tracks and metro systems. It cuts fast and straight, the attachment mounts quickly to the rail and the double attachment mountings means you can cut from any direction.



CORTES PERFECTOS EN ÁNGULOS RECTOS

El accesorio RA 10 se sujeta bien a la pista para lograr un corte perfecto en ángulo recto.



CORTA DESDE AMBOS LADOS

El accesorio RA 10 está incluido de manera estándar y permite el corte a ambos lados de la vía.



RÁPIDO Y MONTAJE ESTABLE

Rápido y montaje estable en el montaje del accesorio con la vía.



SUPERIOR POWER WITH LOW EMISSIONS

Patented X-torq™ engine that uses air to flush out the cylinder provides exceptional power but keeps fuel consumptions and emissions low.

Ventajas Husqvarna K 1270 Rail

- Magnesium blade guard
- Reducción del desgaste gracias a la correa de transmisión completamente sellada, impidiendo la entrada del polvo que sale al cortar.
- Solamente se necesita comprobar y cambiar el filtro si usted experimenta una pérdida de potencia.
- Nuestro sistema de filtración de dos fases con una limpieza centrífuga y un filtro de papel incrementa la vida del producto y su tiempo de uso.
- Las vibraciones en el asa de la cortadora han sido reducidas, para una mayor comodidad y periodos prolongados de trabajo.
- El sistema EasyStart asegura un fácil arranque reduciendo la compresión en el cilindro.
- Nuestro filtro de compensación automático integrado mantiene una alta potencia durante el tiempo de vida del filtro.
- Proporciona una mejor transmisión de la potencia, disminuye la frecuencia de las tensiones e incrementa la duración del mantenimiento
- Menos lodo y bajo consumo de agua gracias a la válvula progresiva de agua, que ajusta el caudal de agua a la cantidad exacta requerida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Motor de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada	118.8 cm ³ / 7.25 pulgada cúb.
Salida de potencia	5.8 kW / 7.8 CV
Fuel tank volume	1.25 l / 42.3 fl oz
Velocidad sin carga	2700 rpm
Equivalência das vibrações da pega dianteira	6.1/5.3 m/s ²
Equivalência das vibrações da pega traseira	5.8/5.4 m/s ²
Nivel de presión acústica en el oído del operador	104 dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	117 dB(A)
Lâmina / barra	350/400 mm / 14/16 "
Máx. profundidad de corte	118/145 mm / 4.6/5.7 "
Tamaño del árbol	25.4 mm / 1 pulgada
Bushing diameter	25.4 mm / 1 pulgada
Peso, sem combustível ou equipamento de corte	15/15.7 kg / 33.1/34.6 lbs

 **Husqvarna**[®]