



## GSB 16 RE

Taladro con percusión 1/2"

Código de pedido: 1000028

Código de proveedor: 0 601 2B9 0E1

**El primer taladro de la categoría, con 850 W de potencia y revoluciones de 3.500 rpm, tiene la combinación perfecta de robustez y desempeño.**

- ▶ Flujo de aire optimizado para mayor durabilidad de los componentes.
- ▶ Mayor región engomada proporciona más adherencia y comodidad.
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Puño auxiliar con bloqueo axial y radial para manejo preciso y seguro.
- ▶ Botón trava ideal para trabajos continuos.

Incluye: 1 Maletín plástico, 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.



### DATOS TÉCNICOS

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Potencia                 |          | 850 W      |
| RPM (sin carga)          |          | 0 – 3,250  |
| Mandril                  |          | ½" – 13 mm |
| Máx. ø de perforación en | concreto | 16 mm      |
|                          | acero    | 13 mm      |
|                          | madera   | 30 mm      |
| Peso                     |          | 1.8 kg     |

### Código de Repuestos

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cod. Pedido Escobillas  | <b>1007964</b> |
| Cod. Pedido Inducido    | <b>1012297</b> |
| Cod. Pedido Interruptor | <b>1000936</b> |
| Cod. Pedido Cable       | <b>1002344</b> |



Ver video