

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Plataforma de tijera eléctrica 12 m

Product Images



Haulotte 

Descripción

- Productividad excepcional.

- Capacidad de carga hasta 450 kg (C8W, C10).
- Traslación a altura máxima.
- Misma capacidad de carga tanto para uso en interior y exterior.
- Plataforma extensible.
- Ancho de 1,20 m.
- Alta autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y de fácil mantenimiento.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Protectores Pot Hole.
- Indicador de carga de batería.
- Elevación y conducción proporcional.
- Cuadro de mandos móvil en la cesta.
- Bandeja extensible.
- Carga de batería con Stop automático.
- Neumáticos sólidos no marcantes.
- Dispositivo liberador de frenos.
- Controlador de inclinación.
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma.
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma.
- Alojamiento integrado para entrada de horquillas de Carretillas.
- Argollas de seguridad para arnés.
- Claxon.
- Horómetro.

Additional Information

Marca	Haulotte
Modelo	COMPACT 12
Altura de trabajo	12.00 m
Altura de plataforma	10.00 m
Pendiente máxima	23 %
Capacidad máxima de carga	300 kg (2 pers.)
Largo plataforma	2.30 m
Largo plataforma extendida	3.22 m
Largo (extensión)	0.92 m
Ancho plataforma	1.20 m
Altura replegada - barandillas plegadas	1.53 m
Altura replegada - barandillas	2.38 m
Ancho de transporte	1.20 m
Longitud máxima	2.45 m
Distancia entre ejes	1.86 m
Altura al suelo	13 cm
Altura sobre el suelo - potholes bajados	2.50 cm
Velocidad de traslación	0.9 - 3.5 km/h
Altura máxima de traslación	10.00 m
Inclinación	2 °
Tiempo de subida / bajada	83 s / 52 s
Radio de giro exterior	2.50 m
Neumáticos no marcantes	15x5
Energía	24 V - 255 Amph (C5)
Depósito hidráulico	25 l