

**Nuestros showrooms**  
La Paz • Calle Yanacochoa esq.  
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214  
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente  
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770  
Cochabamba • Av. Blanco  
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor  
N° 470 • Tel.: 3-3424000

## Plataforma de Tijera Eléctrica 10.15 m

### Product Images

---



**Haulotte** 

### Descripción

---

- Productividad excepcional.

- Capacidad de carga hasta 450 kg (C8W, C10).
- Traslación a altura máxima.
- Misma capacidad de carga tanto para uso en interior y exterior.
- Plataforma extensible.
- Ancho de 1,20 m.
- Alta autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y de fácil mantenimiento.

#### **EQUIPAMIENTO ESTANDAR**

- Protectores Pot Hole.
- Indicador de carga de batería.
- Elevación y conducción proporcional.
- Cuadro de mandos móvil en la cesta.
- Bandeja extensible.
- Carga de batería con Stop automático.
- Neumáticos sólidos no marcantes.
- Dispositivo liberador de frenos.
- Controlador de inclinación.
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma.
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma.
- Alojamiento integrado para entrada de horquillas de Carretillas.
- Argollas de seguridad para arnés.
- Claxon.
- Horómetro.

## Additional Information

|  |                      |
|--|----------------------|
| Marca                                    | Haulotte             |
| Modelo                                   | COMPACT 10           |
| Altura de trabajo                        | 10.15 m              |
| Altura de plataforma                     | 8.15 m               |
| Pendiente máxima                         | 23 %                 |
| Capacidad máxima de carga                | 450 kg               |
| Largo plataforma                         | 2,30 m               |
| Largo plataforma extendida               | 3.22 m               |
| Largo (extensión)                        | 0.92 m               |
| Ancho plataforma                         | 1.20 m               |
| Altura replegada - barandillas plegadas  | 1.40 m               |
| Altura replegada - barandillas           | 2.26 m               |
| Ancho de transporte                      | 1.20 m               |
| Longitud máxima                          | 2.45 m               |
| Distancia entre ejes                     | 1.86 m               |
| Altura al suelo                          | 13 cm                |
| Altura sobre el suelo - potholes bajados | 2.50 cm              |
| Velocidad de traslación                  | 1 - 3.5 km/h         |
| Altura máxima de traslación              | 8.15 m               |
| Inclinación                              | 2 °                  |
| Tiempo de subida / bajada                | 51 s / 42 s          |
| Radio de giro exterior                   | 2.50 m               |
| Neumáticos no marcantes                  | 15x5                 |
| Energía                                  | 24 V - 255 Amph (C5) |
| Depósito hidráulico                      | 25 l                 |