

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Electrodo DUR 400 5x450mm.

Product Images



Descripción

- El material debe conservarse en su embalaje original y ser almacenado en lugares protegidos de la humedad u otras

condiciones adversas, hasta el momento de su uso. Este tratamiento tiene como objetivo mantener la integridad del producto y evitar la absorción de humedad.

- Una vez abierto el envase, recomendamos preservar en ambientes controlados con humedad relativa hasta 60% y 10°C por encima de la temperatura ambiente.
- Excelente estabilidad de arco.
- Bajo nivel de salpicaduras.
- Excelente mano de obra.
- Fácil remoción de escoria.

Aplicación general

- Soldadura de recubrimiento duro.
 - Recuperación de piezas.
 - Soldadura de partes de fricción de metal a metal.
 - Se recomienda para la recuperación de ejes de engranajes y partes de tractores.
 - Depósito mecanizable de 40 HRC / DUR 400.
- Contiene 20 kg

Additional Information

Marca	Lincoln Electric
Modelo	DUR 400
Tipo	LN DUR 400
Polaridad	CC / CA
Amperaje	170~240 A
Dimensiones	5x450 mm
Peso	20 kg