

**Nuestros showrooms**

La Paz • Calle Yanacochoa esq.  
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214  
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente  
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770  
Cochabamba • Av. Blanco  
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor  
N° 470 • Tel.: 3-3424000

## Electrodos revestidos 3.2 mm (smaw), lata 20 kg

### Product Images

---



### Descripción

---

**Características**

- Revestimiento celulósico que genera alta energía en el arco.
- Sus depósitos están libres de poros e inclusiones de escoria, lo cual proporciona seguridad en la inspección radiográfica.
- Presenta arco estable con moderada densidad de salpicaduras, de fácil encendido y reencendido.
- Contiene 20 kg.

**Aplicaciones**

- Adecuado para los cordones de raíz en estructuras, tanques, soldaduras de planchas pesadas y láminas gruesas.
- Tipos de tuberías tales como API 5LX Gr. X42, X46, X52, X56, y ASTM: A53 Gr. A, B; A105; A106 Gr. A, B; A134; A 135 Gr. A, ; A 139 Gr. A, B, C y D.
- Combinando pase de raíz con GRICON 29 más relleno con GRICON 15.

## Additional Information

---

Marca	Lincoln Electric
Modelo	6010
Polaridad	C.C (+)
Dimensiones	3.20x350 mm
Peso	20 kg