

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Secadores frigoríficos de bajo consumo, flujo volumetrico 0,60 a 8,25 m3/min, presión de 3 a 16 bar

Product Images



KAESER
COMPRESORES

Descripción

Expertos del ahorro con puntos de rocío estables

Los SECOTEC son los secadores frigoríficos de KAESER conocidos por su calidad, la estabilidad de sus puntos de rocío, su alta fiabilidad y sus bajos costes. Los secadores frigoríficos SECOTEC de las series TA – TD secan el aire comprimido hasta alcanzar un punto de rocío de 3 °C, y lo hacen a bajo coste gracias a su económica regulación por acumulación y adaptando su funcionamiento a la demanda.

El acumulador de frío es de grandes dimensiones, lo cual le permite funcionar mimando los materiales y garantizar un punto de rocío estable. Made in Germany: Todos los secadores SECOTEC se fabrican en las factorías de KAESER en Gera.

Ahorro energético

Los secadores frigoríficos de la serie SECOTEC consumen muy poca energía. En servicio en carga parcial es posible acumular el frío sobrante en el acumulador térmico y usarlo después para secar el aire sin consumir electricidad gracias a la regulación de ahorro energético. El sistema de intercambiadores de calor reacciona con rapidez y garantiza puntos de rocío estables en todo momento. El resultado es un gran potencial de ahorro de energía en carga parcial y en las pausas.

Genialmente fácil de manejar

Los secadores frigoríficos SECOTEC necesitan muy poco mantenimiento. Además, el diseño de la carcasa permite un fácil acceso a todos los componentes relevantes. Por ejemplo, el condensador es muy fácil de limpiar. De esta forma se reducen los costes de mantenimiento y control.

Fiabilidad duradera

Los secadores frigoríficos KAESER de la serie SECOTEC destacan por su diseño robusto y su poca necesidad de mantenimiento. El circuito de frío de alta calidad de los secadores SECOTEC hace posible un servicio seguro a temperaturas ambientales de hasta +43 °C gracias al eficaz acumulador de frío, lo cual permite cuidar los materiales.

El separador de condensado de grandes dimensiones y los purgadores electrónicos ECO-DRAIN (a partir del TA 8) garantizan una eliminación fiable del condensado en todas las fases de carga. El equipo eléctrico cumple la norma EN 60204-1.

Bajamos los costes cíclicos

La reducción de los costes cíclicos de los nuevos modelos SECOTEC es consecuencia de tres factores: su poca necesidad de mantenimiento, la elección de componentes de alta eficiencia energética y, sobre todo, la regulación SECOTEC, que adapta el funcionamiento a la demanda de aire para ahorrar energía.

Estas tres características hacen que el SECOTEC TD 76, por ejemplo, presente un consumo hasta un 26 % inferior al de otros secadores frigoríficos del mercado.

Additional Information

Marca	Kaesar
Modelo	Series TA hasta TD - Secotec