

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Plataforma de tijera a diésel 12 m

Product Images



Descripción

- Increíble capacidad todo terreno.

- Estabilizadores hidráulicos automáticos.
- 35 cm. de altura al suelo asegura un rendimiento excepcional.
- Tracción en las 4 ruedas.
- Excelente manejabilidad en zonas con obstáculos.
- Radio de giro estrecho.
- Controles proporcionales para movimientos suaves.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Tracción en las 4 ruedas (dirección en 2 ruedas).
- Alarma de inclinación 5°.
- Extensión de 2 metros para plataforma.
- Sistema de gestión de carga en la plataforma.
- Baterías 12V - 95 Ah.
- Alternador 14 V - 50 A.
- Caja de control del operador desmontable.
- Dispositivo liberador de frenos.
- Horómetro.
- Claxon.
- Argollas de elevación y remolque.
- Frenos hidráulicos.
- Sistema manual de descenso de emergencia.

Additional Information

Marca	Haulotte
Modelo	H12 SX
Altura de trabajo	12 m
Altura de plataforma	10 m
Pendiente máxima	40%
Capacidad máxima de carga	700 kg
Largo plataforma	3.91 m
Largo plataforma extendida	6 m
Largo (extensión)	1 m
Ancho plataforma	1.89 m
Altura al suelo	0.27 m
Distancia entre ejes	2.75 m
Velocidad de traslación	1.6 - 6 km/h
Altura máxima de traslación	10 m
Tiempo de subida / bajada	43 s / 65 s
Radio de giro exterior	4.96 m
Largo transporte	4.18 m
Depósito hidráulico	100 l
Ancho	2.25 m
Altura máquina	1.71 m
Número de extensiones	2
Motor	23.1 kW - 31 Hp
Neumáticos macizos	10 - 16.5