

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Plataforma articulada eléctrica 12 m

Product Images



Descripción

- Excelente manejabilidad en zonas con obstáculos.

- Compacta 1.35m de ancho.
- Altura replegada permitiendo el paso por puertas estandar.
- Radio de giro estrecho (2.4 m).
- Pendular con movimiento vertical positivo y negativo 136°(+64°/-72°).
- Optima productividad y confort.
- Alcance hasta 6.5 m.
- Gran autonomía de trabajo.
- Sencilla de utilizar.
- Mandos totalmente proporcionales.
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma.
- Robusta, fiable y fácil de mantener.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Baterías de semitracción.
- Indicador de carga de baterías.
- Cargador de batería 48 V - 50 A.
- Control de mandos táctiles.
- Alarma Controlador de inclinación 3°.
- Neumáticos no marcantes.
- Utilización en exterior con toda seguridad, resiste velocidades de viento hasta 45 km/h.
- Posición de rueda libre.
- Horómetro.
- Perno de bloqueo de giro para transportación del equipo.
- Anillas de elevación y remolque.
- Sistema manual de bajada de emergencia.
- 2 ruedas motrices delanteras y 2 ruedas directrices traseras.
- Limitador de carga en cesta.
- Claxon.

Additional Information

Marca	Haulotte
Modelo	HA 12 IP
Altura de trabajo	12 m
Altura de plataforma	10 m
Alcance máximo horizontal	6.60 m
Punto de articulación	5.25 m
Capacidad máxima de carga	230 kg
Dimensiones plataforma	1.20 x 0.80 m
Largo replegado	5.45 m
Ancho	1.35 m
Altura replegada	2 m
Altura transporte	2.50 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (-70° / +70°)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (-90° / +90°)
Ángulo rotación de la torreta	355 °
Alcance trasero	0 m
Distancia entre ejes	2 m
Altura al suelo	0.15 m
Energía	48 V - 345 Amph (C5)
Velocidad de traslación	0.9 - 4.5 km/h
Pendiente máxima	25%
Radio de giro exterior	2.85 m
Neumáticos no marcantes	7x12
Depósito hidráulico	30 l