

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Plataforma articulada a diesel 16 m

Product Images



Descripción

- Rendimiento & facilidad de manejo.

- Excelente área de trabajo con un alcance de 8.3m.
- Tiempo incomparable de subida, 40 segundos.
- Excelente simultaneidad y proporcionalidad de los movimientos.
- Fácil de transportar.
- Muy robusta.
- Capot reforzado con cierre ergonómico.
- Concebida para durar.
- Fácil mantenimiento.
- Cesta enteramente modular con caja de mandos protegida.
- Fácil acceso a todos los componentes.
- Herramienta de diagnóstico Haulotte Activ Screen.
- Mayor confort y seguridad.
- Posición de conducción segura.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Tracción en las 4 ruedas.
- Dos ruedas directrices.
- Eje oscilante frontal (RTJO) que proporciona una mayor estabilidad en terreno irregular.
- Bloqueo diferencial automático anti-derrapante para una mejor capacidad todo terreno.
- Capacidad de carga de 230kg (2 personas) en cualquier entorno de trabajo.
- 4 movimientos simultáneos para obtener la máxima productividad.
- Segura para usar con vientos superiores a los 60km/h - 37mph.
- Girofaro.
- Cesta modular de 1.83 m x 0.80 m fácil de reparar.
- Barra móvil de acceso a la cesta.
- Cuadro de mandos superior protegido.
- Bandeja porta herramientas.
- Preinstalación 110/230V.
- Herramientas de diagnóstico Activ screen el cuadro de mandos inferior con pantalla a color.
- Motor abatible que facilita el mantenimiento.
- Horómetro.
- Indicador luminoso de nivel de carburante (en cuadro de mandos superior e inferior).
- Pre calentador del motor con indicador luminoso.
- Alarma de sonido e indicador luminoso para inclinación y peso.
- Baterías de arranque 12 V.
- Sistema eléctrico de bombeo y bajada de emergencia.
- Sonido de traslación.

Additional Information

Marca	Haulotte
Modelo	HA16 RTJ O
Altura de trabajo	16 m
Altura de plataforma	14 m
Alcance máximo horizontal	8.30 m
Punto de articulación	7.65 m
Capacidad máxima de carga	230 kg
Dimensiones plataforma	1.83 x 0.80 m
Largo replegado	6.75 m
Largo transporte	5.05 m
Ancho	2.30 m
Altura replegada	2.30 m
Altura transporte	2.40 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (-80° / +60°)
Ángulo de rotación de la plataforma	165° (-75° / +90°)
Ángulo rotación de la torreta	355° no continuo
Distancia entre ejes	2.10 m
Altura al suelo	0.38 m
Inclinación	5 °
Velocidad de traslación	Hasta 5.60 km/h
Pendiente máxima	40 %
Radio de giro exterior	4.50 m
Neumáticos sólidos	14x17.5
Motor diésel	Kubota 26 kW - 35 hp