

#### Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.  
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214  
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente  
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770  
Cochabamba • Av. Blanco  
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor  
N° 470 • Tel.: 3-3424000

## Plataforma telescópica a diésel 42.20 m

### Product Images

---



### Descripción

---

- Fácil funcionamiento y manejo.

- Capacidad doble carga 230 kg - 450 kg.
- Destacable capacidad todo terreno: 4 ruedas motrices y directrices, eje oscilante.
- Hasta 4 movimientos proporcionales y simultáneos.
- Menor mantenimiento.
- Cesta modular, fácil y rápida de reparar.
- Fácil acceso a todos los componentes.
- Herramienta de auto diagnóstico en el cuadro de mandos inferior.
- Mayor confort y seguridad.
- Haulotte Activ'Shield Bar.
- Controles que proporcionan una mayor precisión y velocidad.
- Pendular rotativo sobre 2 ejes.
- Flecha rígida, rápida y fácil de maniobrar.

## **EQUIPAMIENTO ESTANDAR**

- 4 ruedas motrices y directrices.
- Eje oscilante frontal aumenta la estabilidad aun en terrenos desiguales.
- 2 ejes extensibles.
- Bloqueo del diferencial en la rueda aumentando la capacidad todo terreno.
- Controles proporcionales que acentúan el confort y la seguridad.
- 4 movimientos simultáneos para máxima productividad.
- Doble carga en cesta: 230 kg (2 personas) - 450 kg (3 personas).
- Cesta ancha modular con barra móvil.
- Protección cuadro de mandos superior y bandeja porta herramientas en plástico ultra resistente.
- Toma de corriente en cesta 220V.
- Segura para usar con vientos superiores a los 60km/h.
- Alarma de sonido para inclinación y peso.
- Sistema de bajada de emergencia desde la cesta.
- Batería de arranque 12 V.
- Argollas de remolque.
- Horometro.
- Indicador luminoso de bajo nivel de combustible (cuadro de mandos superior).
- Pre calentador del motor con indicador luminoso.
- Compensación de la cesta +/-10°.
- Alarma de movimientos.
- Girofaro.
- Motor abatible facilitando el mantenimiento.
- Haulotte Activ'Shield Bar.
- Pendular rotativo sobre 2 ejes.

## Additional Information

Marca	Haulotte
Modelo	HT43 RTJ PRO
Altura de trabajo	42.20 m
Altura de plataforma	40.20 m
Alcance máximo horizontal	20.20 m
Capacidad máxima de carga	230 - 450 kg
Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
Longitud	14.80 m
Longitud de transporte	12.30 m
Ancho	2.50 m
Ancho (ejes desplegados)	3.30 m
Altura	3.05 m
Giro horizontal del pendular	150° (+75° / -75°)
Giro vertical del pendular	140° (+70° / -70°)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+90° / -90°)
Ángulo rotación de la torreta	360° continuo
Voladizo trasero (en giro)	2.80 m
Distancia entre ejes	3.50 m
Altura al suelo	0.38 m
Inclinación	3 °
Velocidad de traslación	0.3 - 5 km/h
Pendiente máxima	40 %
Radio de giro exterior	5.74 m
Neumáticos macizos	445/65-22.5
Motor diésel	TIER 3: PERKINS 62.4 kW - 84.9 hp