

**Nuestros showrooms**

La Paz • Calle Yanacochoa esq.  
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214  
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente  
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770  
Cochabamba • Av. Blanco  
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor  
N° 470 • Tel.: 3-3424000

## Grupo electrógeno trifásico 750 KVA

### Product Images

---



### Descripción

---

Grupo electrógeno HDW-750 T5 HIMOINSA, diseñado para garantizar un rendimiento efectivo y fiable en suministro continuo

de energía, picos o suministro de emergencia en todos los sectores. Es perfecto para sustituciones de energía en lugares grandes y en trabajos de construcción, servicios industriales, banca y hospitales.

### **Motor**

- Motor diesel.
- Refrigerado por agua.
- 4 tiempos.
- Arranque eléctrico 24V.
- Filtro de aire en seco.
- Filtro decantador (nivel no visible).
- Radiador con ventilador soplante.
- Bulbos de ATA.
- Bulbos de BPA.
- Regulación electrónica
- Protecciones de partes calientes.
- Protecciones de partes móviles.

Opcional: · Sensor de nivel agua radiador.

### **Alternador**

- Autoexcitado y autorregulado.
- Protección IP23.
- Aislamiento clase H.

### **Sistema Eléctrico**

- Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control (según necesidad y configuración).
  - Protección magnetotérmica tetrapolar.
  - Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica.
  - Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática).
  - Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática).
  - Alternador de carga de baterías con toma de tierra.
  - Batería/s de arranque instaladas.
  - Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada).
- Opcional: · Desconector de batería/s.

### **Versión Insonoro**

- Chasis Acero.
- Amortiguadores antivibratorios.
- Tanque de combustible integrado en el chasis.
- Aforador de nivel de combustible.
- Pulsador parada de emergencia.
- Carrocería fabricada con chapa de alta calidad.
- Alta resistencia mecánica.
- Bajo nivel de emisiones sonoras.
- Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad.
- Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h).
- Total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot).
- Gancho de izado reforzado para elevación con grúa
- Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos).
- Tapón drenaje depósito.
- Tapón drenaje chasis.
- Chasis predispuesto para instalación de kit móvil.
- Silencioso residencial de acero de -35db.
- Kit de extracción de aceite del cárter.
- Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico.
- Protección IP conforme a ISO 8528-13:2016.

Opcional : · Bomba de trasiego de combustible.

- Silencioso residencial de acero de -35db(A)

## Additional Information

---

Marca	Himoinsa
Modelo	HDW-750 T5
Marca del motor	DOOSAN
Potencia nominal	633kW - prp ; 699kW - standby
Régimen de funcionamiento	1,500 rpm
Tensión estándar	400/230 V
Tensiones disponibles	230 - 230/132 V
Tipo de servicio	Industrial
Consumo de combustible	161kW - prp ; 172.8kW - standby
Combustible	Diésel
Capacidad tanque combustible	875 lt
Tipo de equipo	Cerrado e insonorizado
Largo x ancho x alto	4,200 x 1,600 x 2,094 mm
Autonomía	7 hrs