

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Grupo electrógeno trifásico 13 KVA

Product Images



Descripción

Grupo electrógeno Himoinsa diesel HYW-13 T5 cuenta con un motor diésel, modelo 3TNV88 BGGEH de 4 tiempos con inyección

directa fabricado por YANMAR. El Himoinsa HYW-13 T5, también cuenta con un alternador auto-excitado sin escobillas el cual tiene asignado un grado de protección mecánica IP23.

El generador diésel HYW-13 T5 de Himoinsa tiene un radiador con ventilador soplante y filtro de aire seco. Respecto de la seguridad cuenta con protecciones de partes calientes y protecciones de partes móviles.

La estructura del chasis del grupo electrógeno HYW-13 T5 es de acero e integra amortiguadores antivibratorios y tanque de combustible integrado en el propio chasis. Este grupo electrógeno de altas prestaciones y gran potencia es perfecto para apoyar tu instalación o kit solar frente a consumos muy elevados.

Motor

- Motor diesel.
- 4 tiempos.
- Refrigerado por agua.
- Arranque eléctrico 12V.
- Radiador con ventilador soplante.
- Filtro decantador (nivel visible).
- Regulación mecánica.
- Filtro de aire en seco.
- Protecciones de partes calientes.
- Protecciones de partes móviles.

Alternador

- Autoexcitado y autorregulado.
- Protección IP23.
- Aislamiento clase H.

Sistema Eléctrico

- Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control (según necesidad y configuración).
 - Protección magnetotérmica tetrapolar.
 - Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica.
 - Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática).
 - Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática).
 - Alternador de carga de baterías con toma de tierra.
 - Batería/s de arranque instaladas.
 - Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada).
- Opcional : · Desconectador de batería/s

Versión Insonoro

- Kit de extracción de aceite del cárter.
 - Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico.
 - Chasis Acero.
 - Amortiguadores antivibratorios.
 - Tanque de combustible integrado en el chasis.
 - Aforador de nivel de combustible.
 - Pulsador parada de emergencia.
 - Carrocería fabricada con chapa de alta calidad.
 - Alta resistencia mecánica.
 - Bajo nivel de emisiones sonoras.
 - Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad.
 - Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h).
 - Total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)
 - Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos)
 - Tapón drenaje depósito
 - Tapón drenaje chasis
 - Silencioso residencial de acero de -35db.
- Opcional : · Bomba de trasiego de combustible.

Additional Information

Marca	Himoinsa
Modelo	HYW-13 T5
Marca del motor	YANMAR
Potencia nominal	12.5kW - prp ; 13.4kW - standby
Régimen de funcionamiento	1,500 rpm
Tensión estándar	400 V
Tensiones disponibles	230 - 230/132 - 400/230 V
Tipo de servicio	Industrial
Consumo de combustible	3.59 l/h - prp; 3.9 l/h - standby
Combustible	Diésel
Capacidad tanque combustible	22 lt
Tipo de equipo	Cerrado e insonorizado
Largo x ancho x alto	1,475 x 750 x 1,264 mm
Nivel de ruido	59 dB
Autonomía	8 hrs