Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq. Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214 9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bomba de drenaje 230V / 50HZ

Product Images

Descripción

Bomba de calidad superior para uso general que puede utilizarse eficazmente en achiques para la construcción de pozos

profundos.
Máxima profundidad de sumergencia: 25m.

Compacta - monofásica - 2,2 Kw
- para uso profesional

Descarga superior.

El agua bombeada refrigera el motor y es descargada tal como se indica en la ilustración. El motor es refrigerado aún cuando solo se bombea un pequeña cantidad de agua. El diseño de descarga por arriba nos permite acceder a zonas de espacios limitados.

Eficaz enfriamiento del motor.

La combinación de un diseño esbelto y una salida de descarga superior nos garantiza un ahorro de espacio. El bombeao canalizado alrededor del motor nos garantiza una eficaz refrigeración.

Resistencia de presión de agua incrementada.

Un nuevo diseño de unta mecánica fortalece la presión de agua hasta 2,5kgf|cm2. Esto permite utilizar la bomba a mayor profundidad, tal como pozos profundos, sin contar la gran posibilidad de apliación en obras civiles de construcción.

Tecnologia JAPONESA

Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura caudal 0/mm	Altura caudal 1/mm	Peso en seco sin cable kg	Paso de solidos mm	Resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)
NK4-22	50	2.2	14.6	24.0	525	29.0	6	25	20
NK3-22L	80	2.2	14.5	18.0	800	40.0	6	25	20

Descarga mm			50, 80
Fluido a bombear	**Tipo de vertido**		Agua limpia y ligeramente cargadas
	Temperatura		0 - 40 ºC
Bombas	**Elementos**	**Impulsor**	Impulsor Semi VORTEX
		Sellado eje	Doble junta Mecánica
		Cojinetes	Rodamientos a bolas sellados
	Material	**Impulsor**	Fundición Dúctil EN-GJS-700-2, fundición al Cromo
		Carcasa	BR + Goma natural, fundición Hierro Gris EN-GJL-200
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite

Motor	**Protección de Motor Interna**		Protección térmico
	Aislamiento		Aislamiento clase F, Aislamiento clase B
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo, Polos		Motor de inducción 2 polos, IP68
	Fases / Voltaje		Monofásico 230 - 50 Hz
	Material	**Carcasa**	Fundición de Aluminio
		Eje	Ac.inox.EN-X6Cr13, Ac.inox.EN-X30Cr13
		Cable eléctrico	Goma, H07RN-F
Conexión de descarga			Salida roscada o acomplamiento para manguera

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	NK