

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bomba para lodos 230V / 50HZ

Product Images



Descripción

La bomba sumergible TSURUMI de la serie HSD es una pequeña y robusta bomba para la construcción

Bomba transportable para arenos y lodos con agitador
- para uso profesional.

Agitación forzada

El agitador instalado en el extremo del eje motor a la fuerza agita el fluido para agilizar el paso de los fangos y lodos.

De gran duración y bajo mantenimiento

No tiene placa de desgaste, el impulsor y el agitador fabricado en fundición de hierro y cromo, el cuerpo de bomba fabricado en fundición de hierro dúctil.

Carcasa fuerte

No tiene placa de desgaste, el impulsor y el agitador fabricado en fundición de hierro y cromo, el cuerpo de bomba fabricado resistente a la abrasión, de larga vida, gran rendimiento. Solo deberemos quitar 3 tornillos para tener un acceso fácil al impulsor.

Tecnología
JAPONESA



Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura caudal 0/mm	Altura caudal 1/mm	Peso en seco sin cable kg	Paso de sólidos mm	Resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)
HSD2.55S	50	0.55	3.4	13.2	220	14.0	10	10	10

Descarga mm		50	
Fluido a bombear	Tipo de vertido		Arenas, Lodos, Bentonita
	Temperatura		0 - 40 °C
Bombas	Elementos	Impulsor	Impulsor Semi VORTEX
		Sellado eje	Doble junta Mecánica
		Cojinetes	Rodamiento a bolas sellados
	Material	Impulsor	Fundición al Cromo
		Carcasa	Fundición Dúctil EN-GJS-450-10, Fundición Hierro Gris EN-GJL-200
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite
Motor	Protección de Motor Interna		Protector térmico, Protector miniatura
	Aislamiento		Aislamiento clase B, Aislamiento clase F
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo, Polos		Motor de inducción 2 polos, IP68
	Fases / Voltaje		400 V / III / 50 Hz - Directo, 400 V / III / 50 Hz - E -
	Material	Carcasa	Fundición Hierro Gris EN-GJL-200
		Eje	Ac.inox.EN-X30Cr13
		Cable eléctrico	Goma, NSSHŌU

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	HSD