

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Motobomba de barrido 3" x 3"

Product Images



Descripción

Bomba Centrífuga De Barrido PT3A Wacker Neuson, de alto rendimiento diseñadas para mantener seco su lugar de trabajo,

han sido aceptadas en obras alrededor del mundo, debido a la optimización del diseño del impulsor y demás características incluidas en esta línea de bombas, las mismas han establecido un nuevo estándar de calidad y durabilidad de bombas centrífugas autocebantes de barrido.

Bomba autocebante de alto rendimiento capaz de bombear sólidos de hasta 38 mm de diámetro, ideal para la mayoría de los lugares de trabajo en los cuales se requiere bombear rápidamente el agua sin aviso previo, el impulsor de hierro de fundición nodular templado y la voluta, con patentados insertos de voluta, proveen una bomba robusta y de fácil mantenimiento la cual durará más tiempo en la obra, la carcasa liviana, de alta resistencia, compacta y de fácil acceso ofrece un prolongado funcionamiento libre de problemas.

El diseño de flujo radial permite bombear mayores volúmenes y una mayor altura de presión hidrostática lo que se traduce en un bombeo de rendimiento superior, los componentes de alta calidad, como el sello mecánico de carbón cerámico, extienden la durabilidad de la bomba.

[Solicitar DEMO](#)

Additional Information

Marca	Wacker Neuson
Modelo	PT3A
Largo x ancho x alto	673 x 505 x 569 mm
Tipo de motor	1 Cilindro, 4 tiempos refrigerado por aire
Marca del motor	Honda GX270
Combustible	Gasolina
Ø de succión y descarga	3"
Altura máxima de descarga	28.3 m
Caudal máximo	1,350 lt/min
Tipo de fluido	Agua limpia y servida con sólidos hasta 38 mm
Peso	64 kg