

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bombas de agua sucias de 4 pulgadas

Product Images



**WACKER
NEUSON**

Descripción

La bomba de aguas sucias centrífuga PT4A es una herramienta de desagüe fiable para diferentes aplicaciones. Esta bomba

ligera puede procesar hasta 2050 l/min (541 gpm) con sólidos de hasta 50 mm (2") y es ideal para el desagüe general de excavaciones, sótanos inundados, alcantarillas, bóvedas de servicios públicos, trabajos de minería, piscinas, lagos, bodegas de barcos o cualquier lugar donde haya agua no deseada. Gracias a sus características integradas orientadas a los contratistas, esta línea de bombas de aguas sucias ha redefinido los estándares de calidad y durabilidad de las bombas de aguas sucias centrífugas autocebantes.

- Los resistentes motores Honda con detención automática por bajo nivel de aceite para las bombas de 2", 3" y 4" son líderes de mercado en rendimiento y fiabilidad.
- Rodete impulsor de hierro fundido con cromo, voluta de hierro de fundición nodular y sellos mecánicos de carburo de silicio diseñados para ofrecer una gran resistencia al desgaste y una larga vida útil con un mantenimiento mínimo.
- Diseño compacto y ligero con carcasa de aluminio de alta resistencia con fácil acceso y tapones grandes de llenado y drenaje que ofrece años adicionales de operación sin problemas.
- Para un mantenimiento rápido y sencillo, la herramienta para aflojar o apretar las fijaciones de las cubiertas y los tapones de drenaje está cómodamente fijada al marco.
- Fácil de manejar. Disponible con motores a gasolina y diésel.

[Solicitar DEMO](#)

Additional Information

Marca	Wacker Neuson
Modelo	PT4A
Largo x ancho x alto	755 x 540 x 600 mm
Tipo de motor	Refrigerado por aire, monocilíndrico
Marca del motor	Honda GX390
Combustible	Gasolina
Ø de succión y descarga	100 mm
Altura máxima de descarga	30 m
Caudal máximo	2.050 l/min
Tipo de fluido	Agua limpia y servida
Peso	90.5 kg