

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Pavimentadora de asfalto sobre orugas

Product Images



Descripción

La terminadora AFT 350 es una buena opción para espacios de trabajo difíciles. La terminadora tiene una excelente tracción, nivelación exhaustiva y tiene amplias capacidades de pavimentación gracias a su naturaleza compacta, con anchura de trabajo de hasta 4.5 metros.

PRODUCCIÓN

- Ancho de pavimentación de 1830 a 4500 mm.
- El ancho de la máquina permite el transporte en camión sin tener que desmontarla mediante los kits de extensión de 2 × 290 mm.
- Velocidad máxima de servicio de 35 m/min.

ORUGAS CON ARRASTRE

- Las zapatas de goma y un sistema automático de tensado con acumulador de lubricante ayudan a proporcionar tracción y

mantenimiento limitado.

- Dos bombas de caudal variable que alimentan dos motores, las orugas son accionadas por el sistema mecánico conectadas a los engranajes planetarios que permiten la tracción e impulsan la terminadora.

CALIDAD DEL ACABADO

- Los transportadores de mezcla son reversibles y con accionamiento independiente.
- La regla de compactación está disponible en las versiones de sistemas calentamiento a gas y eléctrico.
- Un control electrónico y proporcional montado sobre cada bomba proporciona un proceso de arranque/parada progresivo, y mantiene una velocidad ajustada constante.

OPERACIÓN AMIGABLE

- Ajuste electrohidráulico de la altura de lo helicoidal.
- Ajuste de techo electrohidráulico.
- Visibilidad inmejorable para el operador.
- Baja altura de descarga para facilitar la carga de material.

APLICACIÓN

- Capas de base, binder y asfaltos especiales.
- Carreteras nacionales.
- Carreteras municipales.
- Condominios residenciales y comerciales.
- Plazas y aparcamientos.
- Cuadras deportivas.

Additional Information

Marca	Ammann
Modelo	AFT 350
Modelo motor	Deutz
Tipo	TD2011L04i
Potencia del motor	52 kW
Combustible	95 l
Chasis	Orugas
Superficie de contacto sobre orugas	2,033 × 250 mm
Tipo de transmisión	Hidrostática
Tipo de dirección	Electrónica
Radio de giro interno	1.50 m
Capacidad teórica máx de pavimentación	230 t/h
Grosor de la superficie	5–280 mm
Velocidad pavimento	0–35 m/min