

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Regla vibratoria reticulada

Product Images



Descripción

Las reglas reticuladas vibratorias HPG50 de Wacker Neuson, han sido diseñadas para un óptimo enrasado y una compactación

perfecta de superficies de hormigón de hasta 10 pulgadas (25 cm.) de espesor para aquellas aplicaciones en las que resulta necesario alcanzar una planitud crítica.

El sistema de cabrestante consta de dos manivelas situadas en el mismo extremo de la regla para la operación de una sola persona. Ligero, de armadura de aluminio de alta resistencia para reducir el peso y el manejo de la regla vibratoria para un rápido montaje de la regla.

[Solicitar DEMO](#)

**Tecnología
ALEMANA**



Additional Information

Marca	Wacker Neuson
Modelo	HPG 50
Tipo de motor	1 Cilindro, 4 tiempos refrigerado por aire
Marca del motor	Honda
Combustible	Gasolina
Potencia	5 HP (regla <= 6,000 mm), 8 HP (regla > 6,000 mm)
Largo de regla	3,000 a 12,000 mm
Ancho de regla	355 mm
Altura de regla	475 mm